



Krafttuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 800 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01092		Standard
01092	19950	Standard med brytbult
01092	19947	Standard med smatterkoppling 650 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 1 200 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00951		Standard
00951	19950	Standard med brytbult
00951	19947	Standard med smatterkoppling 650 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 1 600 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27341		Standard
27341	19950	Standard med brytbult
27341	19947	Standard med smatterkoppling 650 Nm
19957		Brytbult som reservdel

Krafttuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 800 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00956		Standard
00956	08044	Standard med frihjul
00956	19951	Standard med brytbult
00956	01146	Standard med smatterkoppling 400 Nm
00956	08046	Standard med smatterkoppling 800 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 1 200 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00960		Standard
00960	08044	Standard med frihjul
00960	19951	Standard med brytbult
00960	01146	Standard med smatterkoppling 400 Nm
00960	08046	Standard med smatterkoppling 800 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 1 600 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27343		Standard
27343	08044	Standard med frihjul
27343	19951	Standard med brytbult
27343	01146	Standard med smatterkoppling 400 Nm
27343	08046	Standard med smatterkoppling 800 Nm
19957		Brytbult som reservdel

Krafttuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 800 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01719		Standard
01719	01196	Standard med frihjul
01719	01129	Standard med brytbult
01719	01177	Standard med smatterkoppling 800 Nm
01719	08081	Standard med smatterkoppling 1200 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 1 200 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01723		Standard
01723	01196	Standard med frihjul
01723	01129	Standard med brytbult
01723	01177	Standard med smatterkoppling 800 Nm
01723	08081	Standard med smatterkoppling 1200 Nm

Krafttuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 1 600 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27347		Standard
27347	01196	Standard med frihjul
27347	01129	Standard med brytbult
27347	01177	Standard med smatterkoppling 800 Nm
27347	08081	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
12447		Brytbult som reservdel

59906 **kategori nr. 4** **Vidvinkel** på en sida, längd **1 200** mm
35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

59904 **kategori nr. 4** **Vidvinkel** på båda sidor, längd **1 000** mm
35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 800 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00974		Standard
00974	27264	Standard med frihjul
00974	01130	Standard med brytbult
00974	08011	Standard med smatterkoppling 800 Nm
00974	19948	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
00974	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 1 200 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00978		Standard
00978	27264	Standard med frihjul
00978	01130	Standard med brytbult
00978	08011	Standard med smatterkoppling 800 Nm
00978	19948	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
00978	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 1 600 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27349		Standard
27349	27264	Standard med frihjul
27349	01130	Standard med brytbult
27349	08011	Standard med smatterkoppling 800 Nm
27349	19948	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
27349	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min
12448		Brytbult som reservdel

Krafttuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 800 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01728		Standard
01728	01179	Standard med frihjul
01728	01131	Standard med brytbult
01728	08035	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
01728	19949	Standard med smatterkoppling 1600 Nm
01728	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 1 200 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01732		Standard
01732	01179	Standard med frihjul
01732	01131	Standard med brytbult
01732	08035	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
01732	19949	Standard med smatterkoppling 1600 Nm
01732	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 1 600 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27351		Standard
27351	01179	Standard med frihjul
27351	01131	Standard med brytbult
27351	08035	Standard med smatterkoppling 1200 Nm
27351	19949	Standard med smatterkoppling 1600 Nm
27351	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min
12449		Brytbult som reservdel

59907 **kategori nr. 6** **Vidvinkel** på en sida, längd **1 200** mm
64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

59905 **kategori nr. 6** **Vidvinkel** på båda sidor, längd **1 000** mm
64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

Krafttuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 800 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27355		Standard
27355	17501	Standard med frihjul
27355	01133	Standard med brytbult

Krafttuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 1 200 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00996		Standard
00996	17501	Standard med frihjul
00996	01133	Standard med brytbult

Krafttuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 1 600 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27352		Standard
27352	17501	Standard med frihjul
27352	01133	Standard med brytbult

00861	Knutkors (22 x 54)	Kat 1
00863	Knutkors (23,8 x 61,2)	Kat 2
00867	Knutkors (27 x 74,6)	Kat 4
00868	Knutkors (30,2 x 80)	Kat 5
00870	Knutkors (30,2 x 92)	Kat 6
00873	Knutkors (35 x 106,5)	Kat 8